

Название	Тип прибора	Производитель	Эл мощность, Вт	Шум, Дб	Диам. Воздуховода, мм	Режим работы	Воздухообмен, м3/час	Пульт управления	Беспроводное управление	Цена, средняя, розница, руб	Цена установки
КИВ 125	Приточный клапан	Россия	0	30	125	Приток	0-60			2300	4000
КИВ 125	Приточный клапан	Финляндия	0	30	125	Приток	0-60			5000	4000
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 01 СТАНДАРТ	Проветриватель	Болгария	18	30	100	Приток; рециркуляция	30-100	да		16500	5000
O.ERRE Temporo PH 100	Проветриватель	Италия	40-400	34	100	Приток-вытяжка; рециркуляция	60	да (нужен регулятор оборотов вентилятора)		16500	4000
УВРК-50М	Проветриватель	Россия	19	42	210	Приток-вытяжка; рециркуляция	13-80		да	17900	8000
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 03-И	Проветриватель	Болгария	18-420	30-50	145	Приток; рециркуляция +ионизатор	30-100	да		17900	5000
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 01 Комфорт	Проветриватель	Болгария	18	30	100	Приток; рециркуляция +ионизатор	30-100	да		18726	5000
Ventoxh RV-30	Проветриватель	Украина	1,6-4,8	17-41	226	Приток-вытяжка; рециркуляция	18-100	да (покупается отдельно)		19100	9000
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05-ИД	Проветриватель	Болгария	46-420	30-50	150	Приток; рециркуляция +ионизатор	30-120		да	19400	6500
"ThermoBarrier" P-230	Проветриватель	Россия	30	15-40	200	Приток-вытяжка; рециркуляция	60-180	да	да	21500	8000
Aspirovelo	Проветриватель	Италия	2,2-3	16-22	100	Приток-вытяжка; рециркуляция	15-(20)-25	да	(да)	20363 (26090)	4000
Aspirovelo	Проветриватель	Италия	2,3-3,1	20-25	160	Приток-вытяжка; рециркуляция	25-(40)-50	да	(да)	20999 (26726)	5000
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 07-ИД	Проветриватель	Болгария	46-500	30-50	150	Приток-вытяжка; рециркуляция +ионизатор	30-120		да	26200	5000
Marley MEnV 180	Проветриватель	Германия	3,5-8	26-41	150	Приток-вытяжка; рециркуляция	15-40		да	28900	5000
ВЕНТС МИКРА 60	Проветриватель	Украина	4,2-15,4	22-29	125 x 2	Приток-вытяжка (постоянная);	30-60	да		30000	8000
ТвинФреш (весь модельный ряд)	Проветриватель	Россия	4-5,5	13-23	150-164	Приток-вытяжка; рециркуляция	14-54	да		16700-32200	5000

Название	Aspirovelo	Aspirovelo radio	Marley MEnV 180	ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 07-ИД
Производитель	Италия	Италия	Германия	Болгария
Тип устройства	Бытовая приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла	Бытовая приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла	Бытовая приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла	Бытовая приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла
Материал Рекуператора	Керамика	Керамика	Керамика	Керамика
КПД рекуператора	более 90%	более 90%	85%	до 91%
Диам. Воздуховода, мм	160	160	150	150
Количество вентиляторов	1	1	1	1
Количество скоростей	2	3	3	5
Эл мощность, Вт	1 скор - 2 2 скор -2,8	1 скор - 2,3 2 скор -2,7 3 скор -3,1	1 скор - 3,5 2 скор - 5 3 скор -7	46-500
Шум, Дб(А)	1 скор - 20 2 скор -25	1 скор - 20 2 скор - 23 3 скор - 25	2 скор -22 2 скор -29 3 скор -35	30-50
Режим работы	Приток-вытяжка; рециркуляция	Приток-вытяжка; рециркуляция	Приток-вытяжка; рециркуляция	Приток-вытяжка; рециркуляция
Воздухообмен, м3/час	1 скор - 25 2 скор -50	1 скор - 25 2 скор - 40 3 скор - 50	2 скор -16 2 скор -25 3 скор -37	1 скор -30 2 скор -52 3 скор -75 4 скор -97 5 скор -120
Беспроводное управление	нет	да	да	да
Монтаж	Простая установка изнутри помещения. корпус телескопический	Простая установка изнутри помещения. корпус телескопический	Сложный, устанавливается изнутри и снаружи здания, длина корпуса регулируется механической обработкой (отрезание)	Сложный, устанавливается изнутри и снаружи здания, корпус телескопический
Габариты внутреннего блока, мм	180 x 180 x 47	180 x 180 x 47	240 x 240 x 60	Ø210 x40
Дополнительные опции	- Управление до 4 блоков от одного пульта управления - Дополнительные блоки не требуют блоков управления и питания. Цена дешевле - Синхронная работа блоков в противофазе - Различные варианты цветового исполнения внешнего и внутреннего блоков	- Управление неограниченным количеством беспроводных блоков в радиусе 30м - Дополнительные блоки не требуют блоков управления и питания. Цена дешевле - Синхронная работа блоков в противофазе - Различные варианты цветового исполнения внешнего и внутреннего блоков	- Беспроводная синхронизация двух блоков для работы в противофазе (блоки одинаковые, в полной комплектации) - перекрывающая диафрагма, закрывающая приточный канал.	- Дополнительный подогреватель входящего воздуха - Ионизатор - Датчик влажности - Обратный клапан
Цена, руб	20999	26726	28900	26200